

# Anaconda Multitite Schutzschlauch

## TYP FCD SCHWARZ



### LEICHT UND FLEXIBEL

FCD ist ein sehr flexibler, vielfältig einsetzbarer Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit einem PVC Mantel. Der FCD Typ wird in der Gebäudetechnik, für Verbindungen zu Steuerpulten, als Nagetierschutz und für Sicherheitsanlagen montiert. Der FCD Typ ist gut geeignet für schnelles und einfaches Montieren, wo keine schweren mechanischen Belastungen auftreten.

#### Material und Konstruktion:

**Konstruktion:** Wendelgewickelter, galvanisierter Stahlschlauch, mit dünnem gewelltem Mantel aus PVC.

**Mantel-Material:** PVC, Bleifrei gemäß RoHS.

**Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +90 °C.

**Farbe:** Schwarz, (grau ist ebenso lieferbar).

#### Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386:

**Druckfestigkeit:** Klasse 3, Mittel (750 N).

**Schlagfestigkeit:** Klasse 3, Mittel (2 J).

**Zugfestigkeit:** Klasse 3, Mittel (500 N).

**Dichtungsschutz:** IP 67, (Staubdicht, Wasserdicht).



Einhakprofil

MULTITITE	DURCHMESSER		BIEGERADIUS (CL)		KLEINE KARTONROLLE		STANDARD KARTONROLLE		SPEZIELLE KARTONROLLE		GEWICHT (kg/m)	
	NW	Innen (mm)	Außen (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. Schwarz	Meter	Artikel Nr. Schwarz	Meter		Artikel Nr. Schwarz
10	7	10	30	40	-	-	-	-	-	50	360.010.5	0,08
12	10	14	37	50	10	360.012.1	-	-	-	50	360.012.5	0,14
16	13	17	45	60	10	360.016.1	-	-	-	50	360.016.5	0,17
18	15	19	50	70	10	360.018.1	-	-	-	50	360.018.5	0,19
20	17	21,5	55	80	10	360.020.1	-	-	-	50	360.020.5	0,23
25	21,2	26	70	100	10	360.025.1	-	-	-	50	360.025.5	0,31
32	28,1	34	95	125	10	360.032.1	25	360.032.2	-	-	-	0,4
40	37,7	45	115	160	10	360.040.1	25	360.040.2	-	-	-	0,6
50	48,4	56	135	190	10	360.050.1	25	360.050.2	-	-	-	0,88

Die dazu gehörenden Verschraubungen für Multitite finden Sie auf den Seiten 2 - 8 bis 2 - 19

MULTITITE	10	12	16	18	20	25	32	40	50
ISO	M10 - M12	M12 - M16	M16 - M20	M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63
Pg	7	9	11/13,5	13,5	16	21	29	36	48
NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-