

# Anaconda Sealtite Schutzschlauch

## TYP NMUA GRAU



### VOLL-KUNSTSTOFF, MITTLERE MECHANISCHE FESTIGKEIT, FLEXIBEL, UL & CSA ZUGELASSEN (TYP B)

Der NMUA ist ein bleifreier, flexibler PVC Schutzschlauch, welcher guten mechanischen Schutz für Kabel in Anwendungen bietet, in denen er keinen extremen Anforderungen oder Bedingungen ausgesetzt wird. Anwendungsgebiete sind unter anderem die Lebensmittel- und Pharmaindustrie so wie der Maschinen- und Anlagenbau. In Verbindung mit einer Anamet Polyamid Verschraubung wird die Schutzart IP 67 mit hoher Ausreißfestigkeit erreicht. Der NMUA ist UL und CSA (Typ B) zugelassen und entspricht den erforderlichen Kriterien für Länder außerhalb Europas, welche diese Zulassungen anerkennen und sich an diesen orientieren.

#### Material & Konstruktion:

**Konstruktion:** Dicker, glatter, thermoplastischer PVC Mantel, verstärkt mit PVC Spirale.

**Mantel Spezifikationen:** PVC, glatte Oberfläche innen und aussen, verstärkt mit PVC Spirale, bleifrei nach RoHS, Sonnenlicht und UV beständig, geeignet für Aussenmontage und

Erdverlegung.

**Spezielle Zulassungen:** UL- 1660 Typ B (File # E 211327) und CSA C22.2 (File # 20817).

**Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis zu +100 °C. Für CSA -18 °C bis +75 °C.

**Farbe:** Grau.

#### Klassifizierung nach NEN-EN-IEC 61386:

**Druckfestigkeit:** Klasse 2, leicht (320 N).

**Schlagfestigkeit:** Klasse 3, mittel (2 J).

**Zugfestigkeit:** Klasse 4, schwer (1000 N).

**Schutzklasse:** IP 66 / 67 (Staubdicht, Wasserdicht).



Spiral-verstärktes PVC

SEALTITE	DURCHMESSER		BIEGERADIUS		STANDARD VERPACKUNG		KLEIN VERPACKUNG		HOLZROLLE		GEWICHT (Kg/m)
	NW (Zoll)	Innen (mm)	Aussen (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. Grau	Meter	Artikel Nr. Grau	Meter	
3/8"	12,6	17,8	70	100	30	300.012.0	-	-	-	-	0,13
1/2"	16	21,1	100	135	30	300.016.0	-	-	-	-	0,2
3/4"	21,1	26,4	130	175	30	300.020.0	-	-	-	-	0,3
1"	26,8	33,1	180	220	30	300.026.0	-	-	-	-	0,38
1.1/4"	35,4	41,8	225	270	15	300.035.0	-	-	-	-	0,55
1.1/2"	40,3	47,8	255	320	15	300.040.0	-	-	-	-	0,7
2"	51,6	59,9	310	400	15	300.050.0	-	-	-	-	1

Die Verschraubungen für den Sealtite NMUA finden Sie auf den Seiten 8 - 9 bis 8 - 12. Auch die in Kapitel 5 aufgeführten Sealtite Verschraubungen können eingesetzt werden.

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11/13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"