

Ana-Quick Wellrohrschauch

TYP PA6S SCHWARZ



STANDARD VERSION, FÜR NORMALE UND HOHE MECHANISCHE BEANSPRUCHUNG

Der PA6S Typ ist einsetzbar bei Standard Gegebenheiten und bei beweglichen Anwendungen. Der PA6S Typ wird im normalen und schweren Maschinenbau, Medizintechnik, Verpackungsmaschinen und Transportanlagenbau, montiert. Der PA6S Typ ist UL-recognized, dadurch kann er auch für den Export außerhalb Europas eingesetzt werden.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Wellrohrschauch aus modifiziertem Polyamid PA6, UV-beständig, halogenfrei.

Brandklasse: Flammhemmend nach UL-94 HB.

Beständigkeit: Alkohol, Fette, Treibstoffe,

Mineralöle, schwache Basen und schwache Säuren.

Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C, kurzfristig bis +150 °C.

Farbe: Schwarz (auch in grau lieferbar).

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386:

Druckfestigkeit: Klasse 2, Leicht (320 N).

Schlagfestigkeit: Klasse 2, Leicht (1 J).

Zugfestigkeit: Klasse 2, Leicht (250 N).

Dichtungsschutz: IP 67 (Staubdicht, Wasserdicht).



Normal Profil

ANA-QUICK		DURCHMESSER		BIEGERADIUS		STANDARD VERPACKUNG		KLEIN VERPACKUNG		HOLZROLLE		GEWICHT
Größe (nw)	Innen (mm)	Außen (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. Schwarz	Meter	Artikel Nr. Schwarz	Meter	Artikel Nr. Schwarz	(kg/m)	
4,5	5	7,1	10	28	100	801.305.0	-	-	9000	801.305.5	0,009	
7,5	6,7	10	13	39	50	801.307.0	-	-	5000	801.307.5	0,018	
10	9,9	13	20	60	50	801.310.0	-	-	3000	801.310.5	0,024	
12	12,2	15,7	30	90	50	801.312.0	-	-	2200	801.312.5	0,033	
17	16,6	21,2	45	135	50	801.317.0	-	-	1100	801.317.5	0,056	
23	23,2	28,9	55	165	50	801.323.0	-	-	650	801.323.5	0,09	
29	29	34,5	65	195	25	801.329.0	-	-	450	801.329.5	0,122	
37	36	42,4	90	270	25	801.336.0	-	-	250	801.336.5	0,166	
50	47,7	54	100	300	25	801.348.0	-	-	150	801.348.5	0,225	

Die Verschraubungen für Ana-Quick Profi werden erwähnt auf der Seite 9 - 13 bis 9 - 25

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
Pg	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-

Ana-Quick Wellrohrschauch

TYP PA6S GRAU



STANDARD VERSION, FÜR NORMALE UND HOHE MECHANISCHE BEANSPRUCHUNG

Der PA6S Typ ist einsetzbar bei Standard Gegebenheiten und bei beweglichen Anwendungen. Der PA6S Typ wird im normalen und schweren Maschinenbau, Medizintechnik, Verpackungsmaschinen und Transportanlagenbau, montiert. Der PA6S Typ ist UL-recognized, dadurch kann er auch für den Export außerhalb Europas eingesetzt werden.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Wellrohrschauch aus modifiziertem Polyamid PA6, UV-beständig, halogenfrei.

Brandklasse: Flammhemmend nach UL-94 HB.

Beständigkeit: Alkohol, Fette, Treibstoffe,

Mineralöle, schwache Basen und schwache Säuren.

Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C, kurzfristig bis +150 °C.

Farbe: Grau (auch in schwarz lieferbar).

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386:

Druckfestigkeit: Klasse 2, Leicht (320 N).

Schlagfestigkeit: Klasse 2, Leicht (1 J).

Zugfestigkeit: Klasse 2, Leicht (250 N).

Dichtungsschutz: IP 67 (Staubdicht, Wasserdicht).



Normal profile "standard wall"

ANA-QUICK		DURCHMESSER		BIEGERADIUS		STANDARD VERPACKUNG		KLEIN VERPACKUNG		HOLZROLLE		GEWICHT
Größe (nw)	Innen (mm)	Außen (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. Grau	Meter	Artikel Nr. Grau	Meter	Artikel Nr. Grau	(kg/m)	
7,5	6,7	10	13	39	50	801.207.0	-	-	5000	801.207.5	0,018	
10	9,9	13	20	60	50	801.210.0	-	-	3000	801.210.5	0,024	
12	12,2	15,7	30	90	50	801.212.0	-	-	2200	801.212.5	0,033	
17	16,6	21,2	45	135	50	801.217.0	-	-	1100	801.217.5	0,056	
23	23,2	28,9	55	165	50	801.223.0	-	-	650	801.223.5	0,09	
29	29	34,5	65	195	25	801.229.0	-	-	450	801.229.5	0,122	
37	36	42,4	90	270	25	801.236.0	-	-	250	801.236.5	0,166	
50	47,7	54	100	300	25	801.248.0	-	-	150	801.248.5	0,225	

* Auch als geschlitzter Schlauch (Artikel.Nr.: 801.xxx.7 für Standard VPE'S), lieferbar.

Die Verschraubungen für Ana-Quick Profi werden erwähnt auf der Seite 9 - 13 bis 9 - 25

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
Pg	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-