

Gaine Anaconda Sealtite

TYPE FG BLANCHE



ROBUSTE, TRÈS SOUPLE, DE QUALITÉ ALIMENTAIRE AVEC UNE 'CONCEPTION HYGIÉNIQUE'

Le type FG est une gaine robuste, très souple, à âme en acier galvanisé et revêtement en PVC lisse et épais, destinée à une utilisation sur les machines et les équipements du secteur agroalimentaire et des boissons ainsi que les secteurs de l'industrie pharmaceutique et cosmétique. La gaine conçue de manière hygiénique utilise un composé antimicrobien formulé conformément aux exigences de FDA CFR21 et est adaptée à une utilisation dans les zones exposées à des lavages et essuyages fréquents, en particulier la zone de projections.

Matériaux et construction:

Construction: Gaine en acier galvanisé à chaud simple agrafage à joint textile et revêtement thermoplastique lisse en PVC modifié.

Caractéristiques du revêtement: PVC, sans plomb (RoHS) conformément aux règles applicables aux denrées alimentaires selon les prescriptions FDA CFR 21.

Température d'utilisation: -20 °C à +60 °C, +80 °C par intermittence.

Couleur: Blanche.

Classification en conformité NEN-EN-IEC 61386:

Résistance à l'écrasement: Classe 4, forte (1250 N).

Résistance aux chocs: Classe 4, forte (6 J).

Résistance à la traction: Classe 4, forte (1000 N).

Indice de protection: IP 66 / 67, étanche aux liquides et aux poussières.



Simple agrafage de 3/8" à 1"

SEALTITE	DIAMÈTRE		RAYON DE COURBURE		CONDITIONNEM. STANDARD		PETIT CONDITIONNEM.		TOURET		POIDS (kg/m)
	Diamètre (pouces)	Intérieur (mm)	Extérieur (mm)	Statique (mm)	Dynamique (mm)	Mètre	Réf. art. Blanc	Mètre	Réf. art. Blanc	Mètre	
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	341.012.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	341.016.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	341.020.1	-	-	-	-	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	341.026.1	-	-	-	-	0,75

Raccords pour gaine Sealtite: veuillez consulter le chapitre 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"