

# Guaina Anaconda Sealtite

## TIPO FG BLU



### ROBUSTA, CON APPROVAZIONE ALIMENTARE AMERICANA FOOD GRADE FDA

Il tipo Sealtite FG (Food Grade) è una guaina espressamente sviluppata per impianti e macchinari operanti del settore alimentare. Il rivestimento della guaina è fatto con un PVC speciale facile da pulire ed inibente la crescita di batteri, approvato dalla Agenzia degli Alimenti e Medicinali americana FDA (Food and Drug Administration) ed in conformità con ECOLAB. Si utilizza ove sono frequenti pulizie e lavaggi, incluso le zone soggette a schizzi. Campi di applicazione: macchine ed impianti per il confezionamento e trattamento di cibo, bevande, carne, pollami.

#### Materiali e struttura:

**Struttura:** Anima metallica in acciaio zincato a caldo, resistente alla corrosione, avente filo di canapa passante tra le spire, aggraffatura semplice "square locked". A partire da 1.1/2" aggraffatura doppia "fully inter-locked".

**Rivestimento:** Spesso strato liscio ben ancorato all'anima metallica di PVC speciale inibente la

crescita di batteri ed in conformità alle norme alimentari americane FDA CFR21.

**Temperatura di esercizio:** Costante da -20 °C a +60 °C, con punte fino a +80 °C.

**Colore:** Blu.



#### Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:

**Resistenza compressione:** Classe 4, Pesante (1250 N).

**Resistenza impatto:** Classe 4, Pesante (6 J).

**Resistenza trazione:** Classe 4, Pesante (1000 N).

**Classe di impermeabilità:** IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).



Square locked 5/16" - 1.1/4"



Inter locked 1.1/2" - 2"

SEALTITE		DIAMETRO		RAGGIO CURVATURA		SCATOLA STANDARD		SCATOLA PICCOLA		BOBINA		PESO
Misure Pollici	Interno (mm)	Esterno (mm)	Statico (mm)	Dinamico (mm)	Metri	Codice Art. Blu	Metri	Codice Art. Blu	Metri	Codice Art. Blu	(kg/m)	
5/16"	10,1	14,4	50	65	30	352.010.1	-	-	-	-	0,2	
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	352.012.1	-	-	-	-	0,3	
1/2"	16	21,1	75	110	30	352.016.1	-	-	-	-	0,4	
3/4"	21	26,4	90	140	30	352.020.1	-	-	-	-	0,55	
1"	26,5	33,1	120	170	30	352.026.1	-	-	-	-	0,75	
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	352.035.1	-	-	-	-	1	
1.1/2"	40,3	47,8	200	250	15	352.040.1	-	-	-	-	1,55	
2"	51,6	59,9	250	300	15	352.050.1	-	-	-	-	2,15	

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"