

Guaina Ana-quick, poliammide

PA6VO NERA



PER UN'ALTA RESISTENZA MECCANICA ED OTTIME PROPRIETÀ ANTIFIAMMA

Il tipo PA6VO è una guaina in poliammide 6 modificato, con alta resistenza meccanica ed antiestinguente con classe VO in accordo alla norma UL-94. Viene utilizzata in applicazioni pesanti e/o soggette a frequenti movimenti. Grazie alle sue proprietà autoestinguenti trova inoltre utilizzo, per ragioni di sicurezza, anche nel settore ferroviario, in metropolitane, tunnel, scale mobili, ascensori, edifici pubblici.

Materiali e struttura:

Struttura: Guaina corrugata in poliammide PA modificato, resistente ai raggi UV, halogen free.

Proprietà antifiamma: Autoestinguente classe VO in conformità alla norma UL-94.

Omologazioni ferroviarie "fuoco-fumi":

- EN 45545-2 (2013):

R22 (interior equipment) classe HL1 e HL2.

R23 (exterior equipment) classe HL1, HL2 e HL3.

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 °C a +120 °C, con punte fino a +150 °C.

Colore: Nero.


Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:

Resistenza compressione: Classe 3, Media (750 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 3, Media (500 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).



Profilo normale "spessore grosso"

ANA-QUICK		DIAMETRO		RAGGIO CURVATURA		SCATOLA STANDARD		SCATOLA PICCOLA		BOBINA		PESO
Misure (dn)	Interno (mm)	Esterno (mm)	Statico (mm)	Dinamico (mm)	Metri	Codice Art. Nera	Metri	Codice Art. Nera	Metri	Codice Art. Nera	(kg/m)	
7,5	6,7	10	15	45	50	801.707.0	-	-	-	-	0,02	
10	9,9	13	20	60	50	801.710.0	-	-	-	-	0,03	
12	12,2	15,7	30	90	50	801.712.0	-	-	-	-	0,035	
17	16,6	21,2	35	105	50	801.717.0	-	-	-	-	0,06	
23	23,2	28,3	45	135	50	801.723.0	-	-	-	-	0,09	
29	29	34,5	65	195	25	801.729.0	-	-	-	-	0,13	
37	36,6	42,4	90	270	25	801.736.0	-	-	-	-	0,18	
50	47,7	53,7	130	390	25	801.748.0	-	-	-	-	0,23	

I raccordi per le guaine Ana-Quick sono illustrati in questo capitolo da pag. 9 - 13 a pag. 9 - 25

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-