

Hiproblanket Wrap Heavy rood



GEWEVEN GLASVEZELDEKEN, VOORZIEN VAN EEN RODE IJZEROXIDE SILICONEN RUBBEREN MANTEL, HERSLUITBAAR

Hiproblanket Wrap H biedt de hittebescherming van Hiproblanket Heavy in een hersluitbare uitvoering, voor een snelle installatie rondom bestaande kabels en slangen. Zij biedt bescherming tegen hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen, olie en brandstoffen. Hiproblanket Wrap H beschermt tegen gesmolten metaaldeeltjes, kortstondige vlammen, energieverlies in pijpen en slangen; zij beschermt medewerkers tegen brandwonden en maakt het bundelen van draden, slangen en kabels mogelijk. Hiproblanket Wrap H is standaard beschikbaar tot een diameter van 95 mm en maakt een snelle installatie ter plaatse mogelijk zonder de koppelingen los te schroeven en opnieuw aan te sluiten. De reparatie van een bestaande installatie kan worden gedaan met een minimum aan arbeid en stilstand. Het wordt vooral in de glas-, keramische- en staalindustrie toegepast.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Hersluitbare geweven deken van E-glasvezels voorzien van polyëster klittenband.

Materialspecificaties: IJzeroxide siliconen rubber, uitstekend bestand tegen olie, halogeenvrij, goede kortstondige vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie en bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes.

Gewicht: 3,26 kg/m².

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.

- Onder vlammen tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Straingswarmte tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor 15-30 sec.

Temperatuur klittenband: +110 °C continu. Voor hogere temperaturen adviseren wij u de wrap extra met Hiprosiltape te sealen.

Kleur: Rood.



HIPOBLANKET WRAP HEAVY			DIAMETER		LENGTE NAAR KEUZE		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	(kg/m)
25	1"	HBW-H-16	25	32	1	336.525.0	15	336.525.1	45	336.525.6	0,41
32	1.1/4"	HBW-H-20	32	39	1	336.532.0	15	336.532.1	45	336.532.6	0,48
38	1.1/2"	HBW-H-24	38	45	1	336.538.0	15	336.538.1	45	336.538.6	0,54
44	1.3/4"	HBW-H-28	44	51	1	336.544.0	15	336.544.1	45	336.544.6	0,6
51	2"	HBW-H-32	51	58	1	336.551.0	15	336.551.1	45	336.551.6	0,66
57	2.1/4"	HBW-H-36	57	64	1	336.557.0	15	336.557.1	45	336.557.6	0,73
64	2.1/2"	HBW-H-40	64	71	1	336.564.0	15	336.564.1	45	336.564.6	0,8
70	2.3/4"	HBW-H-44	70	77	1	336.570.0	15	336.570.1	45	336.570.6	0,86
76	3"	HBW-H-48	76	83	1	336.576.0	15	336.576.1	45	336.576.6	0,93
83	3.1/4"	HBW-H-52	83	90	1	336.583.0	15	336.583.1	45	336.583.6	1
89	3.1/2"	HBW-H-56	89	96	1	336.589.0	15	336.589.1	45	336.589.6	1,06
95	3.3/4"	HBW-H-60	95	102	1	336.595.0	15	336.595.1	45	336.595.6	1,12